













GAMINIO SAVYBĖS

	<p>Cheminis atsparumas: plokštės atsparios organiniams ir neorganiniams tirpikliams, dezinfekavimo priemonėms ir plovikliams. Jas lengvai galima valyti nepadidinant paviršiaus. Vienintelis produktas, galintis pažeisti plokštės – vandenilio fluoridas.</p>
	<p>Higieninės paviršiaus ypatybės: plokštės gali liestis su maistu, nes neišskiria jokių medžiagų veikiant vandeniui. Neleidžia daugintis pelėsiui, bakterijoms ir grybams. Medžiaga patvirtinta naudoti maitinimo ir medicinos įstaigose.</p>
	<p>Atsparumas šveitimui: plokštės atsparios įbrėžimams ir giluminiam šveitimui. Jų ypatybės išlieka netgi intensyviai jas naudojant ir dažnai valant.</p>
	<p>Atsparumas lenkimui: plokštės labai atsparios lenkimui.</p>
	<p>Atsparumas šalčiui: plokščių vandens absorbcija yra 0,1 %, todėl jos atsparios šalčiui ir jas galima eksploatuoti bet kokiomis oro sąlygomis.</p>
	<p>Atsparumas ugniai: plokščių sudėtyje nėra organinių medžiagų, todėl jos atsparios ugniai ir aukštai temperatūrai. Kilus gaisrui neišskiria dūmų ir toksinės medžiagos.</p>
	<p>Atsparumas UV spinduliams: plokštės visiškai atsparios ultravioletiniams spinduliams. Jų sudėtyje nėra organinių dažų, todėl jos atsparios UV spinduliams. Netgi pasikeitus klimato sąlygoms, plokščių spalva lieka nepakitusi.</p>
	<p>Ekologinės ir perdirbimo ypatybės: plokštės yra visiškai natūralus produktas. Į aplinką neišskiria jokių medžiagų, todėl jas galima smulkinti ir perdirbti bei naudoti kituose gamybos procesuose.</p>
	<p>Atsparios grafičiams: tai – pirmosios tokios rūšies grafičiams atsparios plokštės. Jas lengva valyti ir nuo jų pašalinami net patys lipniausi dažai.</p>
	<p>Virtuvės plokštėms taikoma 25 metų garantija: virtuvės plokštės yra pažeidžiamiausios. Todėl gamintojas joms taiko 25 metų garantiją.</p>
	<p>Atitinka ITB techninius reikalavimus: kvarco plokštės „Laminam 3“ arba „3+“ gali būti naudojamos atliekant statybos darbus Lenkijoje. Techninės atestacijos Nr. ITB AT-15-9003/2012</p>
	<p>CE SERTIFIKATAS: „Laminam 5“ pagal suteiktą deklaraciją gali būti platinamos Europos Sąjungoje.</p>