

SUPER DESCA STONE

Rūdžių valiklis granitui, keramikai ir daugeliui kitų natūralaus akmens rūšių

APRAŠYMAS

SUPER DESCA STONE yra skystas produktas, kurį sudaro rūgštis, drėkikliai ir tenzidai (paviršiaus aktyviosios medžiagos), kurie sumažina paviršiaus įtempimą. Tokiu būdu lengviau ir efektyviau nuvalomos geležies oksido dėmės. Tinka valyti granitą, betoną ir daugelį kitų fasadų apdailai naudojamų akmens rūšių.

Rūdžių atsiradimą dažniausiai lemia pačioje akmens sudėtyje esančios priemaišos, metalo likučiai likę nuo pjaustymo įrankių/staklių ir natūralaus akmens apdirbimo pramonėje naudojami metaliniai kabliukai (akmens pakabinimui), kurie filtracijos principu perneša oksidus.

SUPER DESCA STONE valiklis sudrėkina paviršių ir reaguodamas su geležies oksidais, kurie būna geltonos, gelsvai rudos arba rudos spalvos, paverčia juos bespalve/pilkšvai balta geležies druska, kuri vėliau lengvai pašalinama nuo paviršiaus.

SAVYBĖS

- Skystos aliejinės konsistencijos;
- Bespalvis arba šviesiai gelsvai-rudos spalvos;
- Lengvai putoja dėl sudėtyje esančių tenzidų;
- Sudėtyje neturi chloridų ir sulfatų;
- Naudojant standartinėmis sąlygomis garų neišskiria;
- Stipriai koncentruotas produktas, todėl galima skiesti dideliais kiekiais.

PRITAIKYMO SRITYS

- Rūdžių dėmių valymui nuo mineralinių paviršių (vertikalių ir horizontalių): fasadai, grindys, paminklai, sodo dekoratyviniai elementai ir t.t.;
- Natūralaus akmens apdirbimo pramonėje (granitas, marmuras ir t.t.);
- Akmens turinčio geležies mineralų (pinito, magnetinio pinito, markazito, magnetito ir t.t.) apdorojimui.

GAMINIO NAUDOJIMAS

SUPER DESCA STONE dėl didelės koncentracijos gali būti naudojamas grynas arba skiestas vandeniui, priklausomai nuo pritaikymo srities. Produktas yra visiškai tirpus vandenyje.

Nors SUPER DESCA STONE aukštoje temperatūroje garų neišskiria, visgi rekomenduojama valiklį naudoti kambario temperatūroje.

SUPER DESCA STONE priklausomai nuo pritaikymo srities galima tepti teptuku, voleliu, purškiant arba su kempine.

Santykis, kuriuo turi būti skiedžiamas SUPER DESCA STONE priklauso nuo to, ar paviršius yra poliruotas ir kiek jis atsparus rūgštims (labai svarbu žinoti medžiagos atsparumą rūgštims, kad būtų galima naudoti valiklį gryną arba skiestą tam tikru santykiu, pvz.: granitas yra daug atsparesnis rūgščiai nei marmuras). Atsparesniems akmenims galima naudoti labiau koncentruotą valiklį. Turint poliruotą akmenį SUPER DESCA STONE reiktų skiesti santykiu - 1 dalis valikio su 3-10 dalimis vandens, pradedant bandymą nuo didesniu santykiu praskiesto produkto. Kartais yra patogu, kai medžiaga yra poliruota ir silpnai atspari rūgštims, valikliu valyti prieš tai sudrėkintą paviršių.

Valant didelius plotus su SUPER DESCA STONE galima naudoti valiklyje išmirkytą teptuką arba volelį. Mažesnius ir labai lokalizuotus plotus valyti geriausia su baltu audiniu pamirkytu valiklyje.

Valiklį paskirstykite per visą valoma plotą ir palikite 10-30 min pastovėti. Šiam laikui praėjus patikrinkite ar rūdys pilnai nusivalė ir nuplaukite paviršių su švariu vandeniu. Plaunant trinkite su šepetėliu, kad pilnai pašalinti rūdis. Jeigu pašalinti rūdžių per pirmą kartą nepavyksta, procesą pakartokite.

GAMINIO APRAŠYMAS

Gaminio išeiga, priklausomai nuo dėmių kiekio ir skiedimo santykio, yra nuo 5 iki 15 m²/l.

Nuvalius paviršius rekomenduojama juos apsaugoti su impregnantais HUMPROT-MATE arba IMPERMEABILIZANT 10 AG.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Korozinė medžiaga. Neprarykite. Laikykite atokiai nuo vaikų. Venkite kontaktų su akimis, oda ar gleivine. Dėvėkite tam pritaikytas pirštines. Patekus ant odos nuplaukite vandeniu. Patekus į akis nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

PAKUOTĖ

Neperdirbamose plastikinėse talpose po 6, 12, 30 ir 72 kg.

PRIVALUMAI

- NEGARUOJA IR BEKVAPIS
- TINKAMAS DAUGUMAI PAVIRŠIŲ
- EFEKTYVIAI ŠALINA GELEŽIES OKSIDUS
- KONCENTRUOTAS PRODUKTAS. LEIDŽIAMAS DIDELIS SKIEDIMO SANTYKIS, PRIKLAUSOMAI NUO RŪDŽIŲ TIPO IR VALOMO PAVIRŠIAUS